


## TRUMHUGGAR



**SCAN THE QR-CODE:**

And view the Page online,  
where you will have access  
to more information



### **ENKEL OCH SNABB ÅTKOMST AV KOMPONENTER SOM SKA UNDERHÅLLAS MED JÄMNA MELLANRUM.**

Maskinens öppning, inmatningshastighet, antal knivar, rotorhastighet samt sållperforering anpassas till kundens behov. Servicesidan kan vara höger eller vänster. Extra kraftigt, robust utförande baserat på mångårig erfarenhet med alla tänkbara barr- och lövvedsapplikationer.

### **PRODUKTFÖRDELAR**

- Robust konstruktion
- Hög fliskvalitet från olika inmatade material
- Flisstorlekar anpassade till specifika användningsområden (2-200 mm)
- Många olika storlekar och utföranden för individuella behov
- Höga kapaciteter
- Låga underhållskostnader

### **ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**

- Sågverksindustrin
- Fanér- och plywoodindustrin
- Träpanelindustrin
- Pellets- och brikettindustrin
- Biomassakraftverk

**TEKNISK DATA**

Typ	Inmatningsbredd[mm]	Rotordiam.[mm]	Inmatningsrullar [St.]	Motoreffekt [kW]
DH 100	300, 500	300	2	18,5-37
DH 120	400, 500, 650	450	2	22-55
DH-V 120/250	650	450	3	22-55
DH 150	400, 500, 650	500	2	30-75
DH 200	400, 500, 650	580	2	55-132
DH-V 200/300	650, 800	580	3	55-132
DH 180	540	600	2	45-75
DH 240	500, 650, 800	700	4	55-132
DH-V 240/350	650, 800	700	5	55-132
DH 365	560, 825	800	6	55-2x 132
DH 300	650, 800, 1000, 1200	1000	6	110 - 250
DH 300(400)	800, 1000	1000	8	110-250
DH-V 300/400	800, 1000, 1200	1000	5	110-250
DH 400	650, 800, 1000, 1200	1300	8	160-500
DH 400(550)	1000, 1200	1300	10	160-500
DH 500	800, 1000, 1200	1600	11	315-630
DH 500(700)	1000, 1200	1600	12	315-630
DH 700	1000, 1200, 1450	2000	13	630-1500
DH 850	1200, 1450	2000	15	630-1500
DH 1000	1200, 1450	2000	15	630-1500
DH 1050	1450, 1850	2400	14	1250-2500
DH 1200	1450	2800	18	1250-2500

## GALLERI